ADEK Bauteile GmbH

Technisches Datenblatt

Edelstahl Filter

Bezeichnung:	Gestrick Filter (Abscheider)
Werkstoff Rahmen:	EDELSTAHL 1.4301
Werkstoff Gestrick:	Runddraht Ø0,28mm 1.4301
Optimaler Arbeitsbereich:	1-3 m/s
Einsatzbereich:	Vorfiltration, Staubfiltration, Grobfiltration, Tropfenabscheider
Filteraufbau:	Drahtgestrick gewellt oder ungewellt mit beidseitiger Abdeckung durch Streckmetall im Außenrahmen
Abmessung:	auf Anfrage
Fertigungstoleranzen nach:	DIN ISO 2768 - C
Packungsdichte:	120 – 240 kg/m³
Temperaturbeständigkeit:	bis 800 °C
Rahmenverbindung:	vernietet (Linsenkopfnieten)
Ablaufbohrungen:	nach Kundenwunsch
Druckverlust:	Auf Anfrage

Postanschrift:
ADEK Bauteile GmbH
Bismarckstraße 17
40699 Erkrath
E-Mail: info@adek-bauteile.de
Telefon: 0211 159 257 0

Bankverbindung:
National Bank AG Düsseldorf
BIC/SWIFT: NBAG DE 3 E
IBAN: DE77 3602 0030 0006 4584 67

Amtsgericht Wuppertal HRB 13284
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) Michael Kurek

ADEK Bauteile GmbH

Technical data sheet

Stainless steel filter

Designation:	Knitted filter (separator)
Frame material:	STAINLESS STEEL 1.4301
Knitted mesh material:	Round wire Ø0.28mm 1.4301
Optimum operating range:	1-3 m/s
Application:	Pre-filtration, dust filtration, coarse filtration, droplet separator
Filter design:	Crimped or non-crimped knitted wire mesh with expanded metal cover on both sides in the outer frame
Dimensions:	on request
Manufacturing tolerances according:	DIN ISO 2768 - C
Packing density:	120 - 240 kg/m³
Temperature resistance:	up to 800 °C
Frame connection:	riveted (lens head rivets)
Drain holes:	according to customer requirements
Pressure loss:	on request

Postanschrift:
ADEK Bauteile GmbH
Bismarckstraße 17
40699 Erkrath
E-Mail: info@adek-bauteile.de
Telefon: 0211 159 257 0

Bankverbindung:
National Bank AG Düsseldorf
BIC/SWIFT: NBAG DE 3 E
IBAN: DE77 3602 0030 0006 4584 67

Amtsgericht Wuppertal HRB 13284
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) Michael Kurek